

SM-13B/U 自动接橡筋机

AUTO ELASTIC JOINING MACHINE

多项专利 性能更优

Patented products Better performance



产品买点 Buying points

- | | |
|----------------|--|
| 1、自动长度设置剪带 | 1. Automatic & adjustable elastic cutting length |
| 2、自动缝制拼接 | 2. Automatic splicing and stitching |
| 3、断线自动感应 | 3. Automatic induction of broken-thread |
| 4、无料自动报警 | 4. Automatic alarm without material |
| 5、自动点位记号(可选配) | 5. Automatic position marking |
| 6、五位自动收料盘(可选配) | 6. Automatic five-position collecting (Optional) |
| 7、自动对字母(可选配) | 7. Automatically aligning letters (Optional) |
| 8、自动烫平定型(可选配) | 8. Automatic elastic flatten ironing (Optional) |
| 9、冷切刀(可选配) | 9. Standard cutter (Optional) |
| 10、超声波(可选配) | 10. Ultrasonic cutter (Optional) |

适用范围 Application

适用于:

松紧带的平接和叠加, 适用于多种规格橡筋拼接工艺和编织带、魔术贴的裁切, 可缝制宽度10mm~58mm, 线迹平整美观

Applied to

Elastic splicing and overlay sewi



机型 Type

SM-13B/C

SM-13B/U



J1900重机装置
J1900 heavy machinery device



冷切刀装置
Standard cutter device



J1900重机装置
J1900 heavy machinery device



超声波切刀装置
Ultrasonic device

主要规格 Main Specification

设备参数/Equipment parameters	SM-13B/C	SM-13B/U
缝纫机转速 Working speed	最高2800rpm Maximum 2800 rpm	
可缝制橡筋宽度 Sewable rubber band width	10mm~58mm (根据机型选配不同宽度 Depends on machine head)	
最小圆周长 Minimum circumference	180mm	
最大互叠长度 Maximum overlap length	20mm	
图案储存 Pattern Storage	存储卡 Memory card(2G~16G)	
最多图案数 Maximum number of patterns	>999	
切料方式 Cutting method	切刀式 Cutter	超声波切刀 Ultrasonic
缝纫产量 Productivity	500~1000个/每小时 500~1000 Per hour	
机针型号 Needle type	DPX17	
最长周长 Longest perimeter	200 cm or longer	
电压 Voltage	交流电 200~240V / AC 200~240V	
额定气压 Rated air pressure	>0.5MPa	